

# PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT CALCIUM HYPOCHLORITE (CLORINE)

## PHẦN I. NHẬN DẠNG HÓA CHẤT VÀ THÔNG TIN VỀ NHÀ CUNG CẤP

### 1. Thông tin hóa chất: Clorine $\text{Ca}(\text{OCl})_2$ $\geq 70\%$

Tên thường gọi của chất: Calcium

Hypochlorite Tên thương mại: Clorine

AQUAFIT

Tên khác (không là tên khoa học): Clorine,  
Clor bột, Hypochlorite Canxi

Số CAS: 7778-54-3

Số UN: 2880



### 2. Mục đích sử dụng và hạn chế khi sử dụng:

Sử dụng làm chất khử trùng nước uống, nước thải, hồ bơi, bề mặt thiết bị chế biến thực phẩm.

### 3. Thông tin liên hệ:

**CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN LỘC THIÊN**  
452/6B Tỉnh lộ 10, Phường Bình Trị Đông, TP. Hồ Chí Minh  
Điện thoại: 028 6269 5669

## PHẦN II. THÔNG TIN VỀ THÀNH PHẦN CÁC CHẤT

| Tên thường gọi của chất | Số CAS    | Công thức hóa học         | Hàm lượng (% theo trọng lượng) |
|-------------------------|-----------|---------------------------|--------------------------------|
| Calcium Hypochlorite    | 7778-54-3 | $\text{Ca}(\text{OCl})_2$ | $\geq 70\%$                    |

## PHẦN III. NHẬN DẠNG ĐẶC TÍNH NGUY HIỂM CỦA HÓA CHẤT

### 1. Mức xếp loại nguy hiểm (theo số liệu hợp lệ có sẵn của các quốc gia, tổ chức thử nghiệm. Ví dụ: EU, Mỹ, OSHA...):

Chất oxy hóa loại 5.1. Có thể gây cháy hoặc nổ khi tiếp xúc chất dễ cháy.

### 2. Cảnh báo nguy hiểm:

Là chất oxy hóa mạnh, nguy hiểm, độc hại. Tiếp xúc chất hữu cơ dễ gây cháy nổ. Gây kích ứng mắt, da, đường hô hấp. Độc hại nếu nuốt phải.



Chất ăn mòn



Độc đối với môi trường



Chất kích thích

### 3. Hướng dẫn bảo quản:

- Bảo quản nơi khô ráo, mát, thông thoáng. Xa chất dễ cháy, axit, chất hữu cơ. Đậy kín.
- Không bảo quản axit chung một nơi với các chất oxy hóa hay các chất dễ cháy khác.
- Không được phép chồng lên nhau khi tồn trữ.

### 4. Hướng dẫn sử dụng: Sử dụng làm chất khử trùng nước uống, nước thải và hồ bơi.

## PHẦN IV. BIỆN PHÁP SƠ CỨU VỀ Y TẾ

### 1. Các biện pháp tương ứng với các đường phơi nhiễm:

- Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường mắt: Rửa ngay bằng nhiều nước sạch ít nhất 15 phút. Đưa bác sĩ.
- Trường hợp tai nạn tiếp xúc trên da: Rửa sạch bằng xà phòng và nước. Tháo bỏ quần áo bị nhiễm.
- Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường hô hấp: Đưa ra nơi thoáng khí. Thở oxy nếu cần. Đến bác sĩ.
- Trường hợp tai nạn theo đường tiêu hóa: Không gây nôn. Uống nhiều nước. Đến cơ sở y tế ngay.

### 2. Các triệu chứng/tác hại nghiêm trọng tức thời và ảnh hưởng sau này:

- Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường mắt: Bỏng hóa học nghiêm trọng.
- Trường hợp tai nạn tiếp xúc trên da: Kích ứng đến bỏng nhẹ.
- Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường hô hấp: Khí Cl<sub>2</sub> gây tổn thương phổi nặng.
- Trường hợp tai nạn theo đường tiêu hóa: Độc hại, gây kích ứng đường tiêu hóa.

### 3. Các chỉ thị và hướng dẫn cấp cứu đặc biệt cần thiết: Không có thông tin

## PHẦN V. BIỆN PHÁP XỬ LÝ KHI CÓ HỎA HOẠN

### 1. Các phương tiện chữa cháy thích hợp:

Phun nước lượng lớn. KHÔNG dùng bột chữa cháy. Clorine là chất oxy hóa mạnh.

### 2. Các chất độc được sinh ra khi bị cháy:

Khi cháy hoặc tiếp xúc acid tạo khí Cl<sub>2</sub> (Clo) rất độc hại.

### 3. Phương tiện, trang phục bảo hộ và cảnh báo cần thiết khi chữa cháy:

Các phương tiện dập tắt lửa thích hợp bố trí ở những nơi lân cận chứa hoá chất. Không được ở lại khu vực nguy hiểm mà không được trang bị quần áo bảo hộ hóa chất phù hợp, và bộ dụng cụ bình thở oxy.

## PHẦN VI. BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ KHI CÓ SỰ CỐ

**1. Trang thiết bị bảo hộ và quy trình ứng phó sự cố:**

Tuân theo tất cả các quy định tương ứng của địa phương và quốc tế. Tránh tiếp xúc với các vật liệu bị tràn đổ hay thất thoát. Cách ly khu vực nguy hiểm và không cho những người không có nhiệm vụ hay không được bảo vệ vào khu vực này. Đứng ở đầu gió và tránh những khu vực thấp. Ngăn chặn sự rò rỉ nếu có thể và không gây nguy hiểm. Loại bỏ tất cả các nguồn gây cháy nổ trong khu vực xung quanh. Sử dụng các vật liệu có khả năng hấp thụ (hấp thụ sản phẩm hay mức nước chữa cháy) để tránh làm nhiễm môi trường. Ngăn chặn sự lan rộng hay đi vào cống, rãnh hay sông bằng cách sử dụng cát, đất hay các vật chắn phù hợp khác. Cố gắng phân tán hơi hay hướng dòng của nó vào một vị trí an toàn. Phải thông báo cho chính quyền địa phương nếu không khống chế được lượng sản phẩm bị đổ tràn ra.

**2. Các cảnh báo về môi trường:**

Chất rò rỉ có thể gây ô nhiễm. Cần phải có biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn việc đưa vào cống rãnh.

**3. Biện pháp, vật liệu vệ sinh sau khi xảy ra sự cố:**

Thu gom bằng bao kín tránh tạo bụi. Không trộn với chất hữu cơ hoặc acid. Rửa sạch bằng nhiều nước.

**PHẦN VII. YÊU CẦU VỀ SỬ DỤNG, BẢO QUẢN**

**1. Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi sử dụng, thao tác với hóa chất nguy hiểm (thông gió, chỉ dùng trong hệ thống kín, sử dụng thiết bị điện phòng nổ, vận chuyển nội bộ...):** Phải có trang bị bảo vệ cá nhân thích hợp và đầy đủ.

**2. Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi bảo quản (nhiệt độ, cách sắp xếp, các hạn chế về nguồn gây cháy, nổ, các chất cần tránh bảo quản chung...):**

- Clorine phải được bảo quản tại nơi khô ráo, mát, thoáng. Xa acid, chất hữu cơ, chất dễ cháy.
- Không bảo quản chung một nơi với các chất oxy hoá hay các chất dễ cháy khác.
- Không được phép chồng lên nhau khi tồn trữ.
- Thùng HDPE 45 kg có lót polyethylene. Đậy kín nắp.

**PHẦN VIII. KIỂM SOÁT PHƠI NHIỄM/YÊU CẦU VỀ THIẾT BỊ BẢO VỆ CÁ NHÂN**

**1. Các thông số kiểm soát (ví dụ: ngưỡng giới hạn tiếp xúc nghề nghiệp, ngưỡng giới hạn các chỉ số sinh học):**

Không có thông tin.

**2. Các biện pháp kiểm soát thiết bị phù hợp:**

Thiết bị bảo hộ nên chọn phù hợp với nơi làm việc, phụ thuộc vào nồng độ và hàm lượng các chất độc thao tác. Độ bền với hóa chất của thiết bị bảo hộ phải được xác định với người cung cấp.

**3. Biện pháp và thiết bị bảo hộ cá nhân:**

- Các phương tiện bảo hộ cá nhân khi làm việc:
  - Bảo vệ mắt: Dùng kính bảo hộ.
  - Bảo vệ hô hấp: Mặt nạ, khẩu trang.
  - Bảo vệ thân thể: Quần áo bảo hộ thích hợp.
  - Bảo vệ tay: Găng tay chống hóa chất
  - Bảo vệ chân: Giày hoặc ủng chống hóa chất.
- Thay quần áo bị nhiễm hoá chất ngay lập tức. Sử dụng kem bảo vệ da. Rửa tay và mặt sau khi làm việc với hoá chất.

**PHẦN IX. ĐẶC TÍNH LÝ, HÓA CỦA HÓA CHẤT**

|                                                                            |                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Trạng thái vật lý: Bột/hạt                                                 | Điểm sôi (0C): Phân hủy trước khi sôi                                           |
| Màu sắc: Trắng đến vàng nhạt                                               | Điểm nóng chảy (0C): ~100°C (phân hủy)                                          |
| Mùi đặc trưng: Mùi clo đặc trưng                                           | Điểm bùng cháy (°C) (Flash point) theo phương pháp xác định: Không có thông tin |
| Áp suất hóa hơi (mm Hg) ở nhiệt độ, áp suất tiêu chuẩn: Không có thông tin | Nhiệt độ tự cháy (°C): Không có thông tin                                       |
| Tỷ trọng hơi (Không khí = 1) ở nhiệt độ, áp suất tiêu chuẩn: > 1,0         | Giới hạn nồng độ cháy, nổ trên (% hỗn hợp với không khí): Không có thông tin    |
| Độ hòa tan trong nước: Tan một phần trong nước ở 20°C.                     | Giới hạn nồng độ cháy, nổ dưới (% hỗn hợp với không khí): Không có thông tin    |
| Độ pH (tại 20°C): <1                                                       | Tỷ lệ hóa hơi: Không có thông tin                                               |
| Khối lượng riêng (kg/m3): ~0.85 g/ml                                       | Các tính chất khác nếu có: Không có thông tin                                   |

**PHẦN X. MỨC ỔN ĐỊNH VÀ KHẢ NĂNG HOẠT ĐỘNG CỦA HÓA CHẤT****1. Khả năng phản ứng:**

Phản ứng với các vật liệu không tương thích.

**2. Tính ổn định (độ bền nhiệt, độ nhạy với tác nhân ma sát, va đập...):**

Ổn định ở điều kiện sử dụng và bảo quản bình thường.

**3. Các phản ứng nguy hiểm (ăn mòn, cháy nổ...):**

Khi cháy hoặc tiếp xúc acid tạo khí Cl<sub>2</sub> rất độc hại.

**4. Các điều kiện cần tránh (ví dụ: tĩnh điện, rung, lắc...):**

Đun nóng

**5. Vật liệu không tương thích:**

Acid mạnh (tạo Cl<sub>2</sub> độc), chất khử, chất hữu cơ, amoni.

**6. Phản ứng phân hủy và các sản phẩm độc của phản ứng phân hủy:**

Khi được nung nóng tới nhiệt độ phân hủy sẽ sinh ra khí độc clo và khí hydro dễ nổ.

**PHẦN XI. THÔNG TIN VỀ ĐỘC TÍNH**

- **Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường mắt (bị văng, dây vào mắt):** Gây bỏng mắt, nặng có thể dẫn đến mù.
- **Trường hợp tai nạn tiếp xúc trên da (bị dây vào da):** Gây bỏng.
- **Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường hô hấp:** Làm tắt hệ thống hô hấp.
- **Trường hợp tai nạn theo đường tiêu hóa (ăn, uống nuốt nhầm hóa chất):** Làm hỏng miệng, thực quản, dạ dày. Có thể làm thủng thực quản, dạ dày. Sau một thời gian tích lũy có thể ảnh hưởng đến tim mạch.
- **Một số chú ý khác:** Sản phẩm cần được sử dụng cẩn thận khi làm việc với các hóa chất.

**PHẦN XII. THÔNG TIN VỀ SINH THÁI****1. Độc môi trường (nước và trên cạn):**

| Loại sinh vật | Kết quả |
|---------------|---------|
|---------------|---------|

|                       |                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| Cá và sinh vật phù du | Độc với sinh vật thủy sinh. Không thải trực tiếp vào nguồn nước. |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|

- 2. Tính bền vững, khó phân hủy và khả năng phân hủy:** Không có thông tin.
- 3. Khả năng tích lũy sinh học:** Không có thông tin.
- 4. Độ linh động trong đất:** Không có thông tin.
- 5. Các tác hại khác:** Không có thông tin.

### PHẦN XIII. THÔNG TIN VỀ THẢI BỎ

#### 1. Thông tin quy định tiêu hủy (thông tin về luật pháp):

##### Sản phẩm:

- Không có một nguyên tắc thống nhất nào cho việc thải bỏ các hóa chất hoặc cặn bã. Các cặn hóa chất thường được tính như là chất thải đặc biệt. Việc loại bỏ gần đây được điều chỉnh lại theo nguyên tắc và luật lệ giữa các thành viên EC.
- Hoá chất hết hạn hoặc mất phẩm chất phải được xử lý, nếu huỷ bỏ phải tuân thủ quy định nhà nước hiện hành.

##### Bao bì:

Huỷ bỏ được sự đồng ý của chính quyền địa phương. Xử lý bao bì bị nhiễm bẩn cũng giống như việc xử lý bản thân hóa chất đó. Nếu các điều luật không có qui định khác biệt, bao bì không nhiễm bẩn có thể xử lý giống như chất thải sinh hoạt hoặc tái sử dụng.

- 2. Xếp loại nguy hiểm của chất thải:** Không có thông tin.
- 3. Biện pháp tiêu hủy (bao gồm sản phẩm và bao bì nhiễm bẩn):** Liên hệ với các cơ quan chức năng để xử lý.
- 4. Sản phẩm của quá trình tiêu hủy, biện pháp xử lý:** Không có thông tin.

### PHẦN XIV. THÔNG TIN KHI VẬN CHUYỂN

- 1. Số UN:** 2880
- 2. Loại nhóm hàng nguy hiểm trong vận chuyển:** 5.1 (Oxy hóa)
- 3. Quy cách đóng gói:**  
Thùng HDPE 45 kg có lót polyethylene, không palletize.
- 4. Những cảnh báo đặc biệt mà người sử dụng cần lưu ý, cần tuân thủ trong vận chuyển:**
  - Không vận chuyển hoá chất nguy hiểm với người, gia súc và các hàng hoá khác.
  - Không vận chuyển hoá chất nguy hiểm với người, gia súc và các hàng hoá khác.
  - Trên đường vận chuyển chủ phương tiện không đỗ dừng phương tiện ở nơi công cộng, đông người.

### PHẦN XV. THÔNG TIN VỀ PHÁP LUẬT

**Quy định pháp luật phải tuân thủ:**

- Luật Hóa Chất số 06/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007;
- Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất.
- Thông tư 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 Quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất số 06/2007/QH12 và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP.
- Nghị định số 42/2020/NĐ CP ngày 08/04/2020 của CP quy định Danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
- Thông tư số 09/2018/TT-BKHCN ngày 01 tháng 07 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 09/2016/TT-BKHCN ngày 09/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ô xy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa thuộc trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa.
- Nghị định 82/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số [113/2017/nđ-cp](#) ngày 09 tháng 10 năm 2017 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất.
- Và các văn bản pháp luật hiện hành liên quan khác.

**PHẦN XI. THÔNG TIN CẦN THIẾT KHÁC**

Ngày tháng biên soạn phiếu: 04/01/2020

Ngày sửa đổi lần cuối: 01/07/2025

Tên tổ chức, cá nhân soạn thảo: **CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN LỘC THIÊN****Lưu ý người đọc:**

Những thông tin trong Phiếu an toàn hóa chất này được biên soạn dựa trên các kiến thức hợp lệ và mới nhất về hóa chất nguy hiểm và phải được sử dụng để thực hiện các biện pháp ngăn ngừa rủi ro, tai nạn.

Hóa chất nguy hiểm trong Phiếu này có thể có những tính chất nguy hiểm khác tùy theo hoàn cảnh sử dụng và tiếp xúc.

